

Xpert Wand- und Deckenfarbe Einschichtweiß

Nassabriebklasse 3, ehem. waschbeständig

Deckkraftklasse 1 bei 7m²

Einschichtfarbe/hochdeckend

Hoch ergiebig

Weiß

Stumpfmatt

Lösemittelfrei, Weichmacherfrei

Verbrauch ca. 140ml/m²

Anwendungsbereich:

Einschichtweiß ist eine hochdeckende stumpfmatt Dispensionsfarbe für hochwertige Anstriche im Innenbereich, geeignet für Anstriche auf allen mineralischen Untergründen, wie z. B. Putz, Beton, sowie Bauplatten, Tapeten und Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Produkteigenschaften:

Einschichtweiß ist weiß, hochdeckend, hoch ergiebig, lösemittelfrei, weichmacherfrei, diffusionsoffen und einfach zu verarbeiten; waschbeständig.

Materialbasis:

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945.

Verarbeitungsart:

Streichen, rollen oder airless-spritzen.

Abtönung:

Abtönung mit handelsüblichen Voll- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis.

Verdünnung:

Einschichtweiß ist gebrauchsfertig eingestellt. Im Bedarfsfall kann das Produkt mit Wasser verdünnt werden.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Leimfarben und k Reidende Oberflächen müssen durch abwaschen oder abbürsten vollständig entfernt werden. Saugende Untergründe mit Tiefgrund LF vorbehandeln. Bei kritischem Untergrund bitte Vorversuche durchführen und mit geeigneten Produkten vorarbeiten. Alte Öl- und Lackanstriche mit Abbeizer oder einer Drahtbürste restlos entfernen. VOB Teil C, DIN 18 363 beachten.

Anstrichaufbau:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Als Schlussbeschichtung Einschichtweiß satt und gleichmäßig auftragen, bei Bedarf mit max. 5 % Wasser verdünnt. Flächen nass in nass in einem Zug beschichten. Auf kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Flächen ist eine Grund- bzw. Zwischenbeschichtung mit max. 10% Wasser verdünnt, auszuführen. Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung +5 °C für Untergrund und Umluft.

Verbrauch:

Ca. 140 ml/m² auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Der exakte Verbrauch ist durch Probebeschichtung zu ermitteln.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 1 Stunde, oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 4–6 Stunden.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Trocken, kühl, aber frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde stets wieder gut verschließen.

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Produkt-Code für Farben und Lacke: M-DF01**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a):
30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Stand: 02/2012

Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Vertrieb durch Rühl Farben GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt