

# Xpert Universal Holzentgrauer

Reinigung und Aufhellung · Für Terrassen, Zäune, Gartenmöbel



Verfügbarkeit	
VPE	2,51
Gebinde-Typ	Kanister K
Gebinde-Schlüssel	03
Art.-Nr.	
5481	x

Verbrauch	Ca. 180 - 200 ml/m <sup>2</sup> bei einmaliger Anwendung
-----------	--

Anwendungsbereiche	■ Reiniger und Aufheller für verwitterte & verschmutzte Hölzer im Außenbereich - auch für Gartenmöbel und weitere Holzbauteile geeignet
--------------------	---

Arbeitsvorbereitung	■ Gartenhölzer/Terrassen mit groben Besen oder ähnlichem abfegen, bzw. gründlich abbürsten
---------------------	--

Verarbeitung	Den zu behandelnden Untergrund gut anfeuchten und Xpert Universal Holzentgrauer mit einem Schrubber oder Flächenstreicher gleichmäßig auf die gesamte Fläche großzügig aufbringen. Nach ca. 15 - 20 Minuten Einwirkzeit, während der das Holz mit dem Schrubber bearbeitet und weiterhin feucht gehalten werden muss, Untergrund gründlich mit Wasser/Gartenschlauch abspülen. Spülvorgang mehrfach wiederholen, bis keine Schaumentwicklung mehr vorhanden ist. Es dürfen keine Produktrückstände mehr vorhanden sein. Nach Trocknung (1 - 3 Tage) kann ein Neuaufbau der Beschichtung z. B. mit den Xpert Garten-Ölen erfolgen.
--------------	---

Verarbeitungshinweise	Behandelte Flächen mit viel Wasser nachspülen, bis keine Schaumentwicklung mehr sichtbar ist. Restwasser mit groben Besen (z. B. Straßenbesen) abfegen.
-----------------------	--

Arbeitsgeräte / Reinigung	Schrubber oder Flächenstreicher  Arbeitsgeräte direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.
---------------------------	--

---

Lagerung / Haltbarkeit

Verschlossen im Originalgebinde zwischen + 15 °C und + 25 °C 24 Monate haltbar.

---

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.